MARCA: GENPAR **CÓDIGO:** GCC-160-D-REV

VIBROCOMPACTADOR DE PLANCHA REVERSIBLE DIÉSEL 168 KG

Compacta en avance y en retroceso

FUERZA CENTRÍFUGA	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	PESO OPERATIVO	RENDIMIENTO
30,5 kN	4.000 vpm	25 cm	168 kg	570 m²/h



Uso

La reversible mediana: compacta en avance y en retroceso, así que trabaja dentro de zanjas estrechas donde no hay espacio para dar la vuelta. Con 168 kg y placa de 730 x 500 mm entra donde la de 283 kg no cabe, y da más densidad que una rana unidireccional del mismo peso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	**plancha vibratoria reversible (bidireccional)**
Peso operativo	**168 kg**
Fuerza centrífuga	**30,5 kN**
Frecuencia de vibración	**4.000 vpm**
Profundidad de compactación	**25 cm**
Velocidad máxima de desplazamiento	**25 m/min**
Rendimiento	**570 m²/h**

Medida de la placa	**730 x 500 mm**
Dimensiones (largo x ancho x alto)	**840 x 450 x 1.100 mm**
Motor	**diésel de 1 cilindro refrigerado por aire**
Placa base	**hierro fundido de alta resistencia**
Transmisión	**correa trapezoidal totalmente cerrada**
Control de dirección	**palanca de ajuste reversible**

DATOS CLAVE

Rendimiento	**570 m² por hora**
Profundidad de compactación	**hasta 25 cm en material granular**

Avance	**25 m/min en adelante y en retroceso**
Fuerza centrífuga	**30,5 kN a 4.000 vpm**

Es la medida intermedia de la línea: por debajo, una rana unidireccional de 80 kg; por encima, la reversible de 283 kg para vialidad. La frecuencia más alta (4.000 vpm) la hace más eficaz en material fino, mientras que la de 283 kg pega más fuerte en granular grueso.

APLICACIONES

Zanjas estrechas
Compacta en retroceso, sin espacio para maniobrar.

Material fino
La frecuencia de 4.000 vpm trabaja mejor en suelos finos que un golpe más lento.

Aceras y brocales
Placa de 730 x 500 mm para superficies acotadas.

Reparación de pavimento
Bacheo y sellado sin marcar la carpeta.