



MARCA: GENPAR CÓDIGO: GGE-070-212-01

VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA
7 HP

Manguera de 6 m · cabezal de 45 mm



VIBRACIÓN
9.000 VPM



MOTOR
Gasolina 7 HP



CABEZAL
Ø 45 mm



MANGUERA
6 metros



PESO SIN
MANGUERA
25 kg



Uso

Vibrador de concreto a gasolina: lleva la aguja vibradora a la obra sin depender de la acometida eléctrica. Con 6 metros de manguera y cabezal de 45 mm saca el aire de losas y columnas de mayor volumen para que el vaciado quede compacto y sin cangrejas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vibración por minuto	9.000 VPM
Amplitud	2 mm
Cabezal	Ø 45 mm
Largo del cabezal	505 mm
Manguera	Ø 30 mm x 6.000 mm (6 m)
Peso aproximado sin manguera	25 kg
Motor	monocilíndrico a gasolina, 4 tiempos, OHV
Cilindrada del motor	212 cm³
Potencia	7 HP a 3.600 RPM

Relación de compresión	8,5:1
Arranque	manual retráctil
Ignición	electrónica
Enfriamiento	por aire
Lubricación	por salpique, con alerta de aceite
Capacidad del tanque de combustible	3,1 L
Consumo de combustible	1,7 L/h
Capacidad de aceite en el cárter	0,8 L
Peso del motor	17 kg

DATOS CLAVE

Vibración	9.000 VPM con amplitud de 2 mm
Alcance	6 m de manguera

Cabezal	Ø 45 mm para vaciados de volumen
Autonomía	3,1 L de tanque a 1,7 L/h

El cabezal de 45 mm es para losas y columnas de volumen; en elementos delgados y muy armados conviene una aguja más fina para no separar el agregado. Vibre por puntos hasta que deje de subir aire y retire la aguja despacio: sobrevibrar segrega la mezcla.

APLICACIONES

Losas y placas

Saca el aire atrapado para que la losa quede densa y sin cangrejas.

Columnas y muros

El alcance de 6 m permite bajar la aguja sin mover el equipo.

Obra sin electricidad

El motor a gasolina lo hace independiente de la acometida.

Cimientos y fundaciones

Vaciados de volumen donde el concreto debe quedar uniforme.

