



MARCA: GENPAR CÓDIGO: GHG-3600-13G

HIDROLAVADORA A GASOLINA 3.600 PSI • 13 HP

Bomba triplex de bronce • sin acometida eléctrica



PRESIÓN
3.600 PSI



MOTOR
Gasolina
13 HP



CAUDAL
15 L/min



RÉGIMEN
3.600 RPM



PESO
57 kg



Uso

Hidrolavadora a gasolina de servicio comercial y profesional: 3.600 PSI y 15 L/min sin depender de la acometida eléctrica. La bomba triplex de bronce con pistones recubiertos de cerámica está hecha para jornadas completas en obra y en campo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo	3.600 PSI
Caudal	15 L/min
Bomba	triplex de bronce de uso pesado
Pistones recubiertos de cerámica	
Presión ajustable	
Cinco boquillas de conexión rápida codificadas por color	
Pistola profesional con acoples rápidos	
Manguera de alta presión reforzada con acero	10 m
Chasis reforzado con dos ruedas	
Neumáticos antipinchazos de 8 pulgadas	

DATOS CLAVE

Presión de trabajo	3.600 PSI
Caudal	15 litros por minuto

Dimensiones (largo x ancho x alto)	1.000 x 600 x 750 mm
Peso	57 kg
Motor	monocilíndrico a gasolina, 4 tiempos
Potencia	13 HP
Régimen de trabajo	3.600 RPM
Enfriamiento	por aire
Sistema de encendido	manual retráctil
Lubricación	por salpique
Capacidad del tanque de combustible	6,5 L
Capacidad de aceite en el cárter	1,1 L

Motor	gasolina de 13 HP a 3.600 RPM
Alcance	10 m de manguera reforzada

Es la de mayor caudal de las de combustión: 15 L/min a 3.600 PSI mueven cerca de 6,2 kW hidráulicos. El control de presión variable permite bajar de limpieza ligera a decapado de pintura sin cambiar de boquilla. Cambie el aceite del motor a las primeras 20 horas y luego cada 100.

APLICACIONES

Obra sin electricidad

Trabaja donde no hay acometida ni planta disponible.

Autolavado y flotas

Alto caudal para lavar rápido varios vehículos seguidos.

Fachadas y estructuras

Decapado de pintura suelta y limpieza de concreto.

Campo y agroindustria

Maquinaria, corrales y silos lejos de la red eléctrica.

