



MARCA: GENPAR CÓDIGO: GPW-3600-14L-PRO-T

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA 3.600 PSI

Eléctrica trifásica · bomba triplex



PRESIÓN
3.625 PSI
250 bar



POTENCIA
5 kW



CAUDAL
14 L/min



VOLTAJE
220 V · 3F
60 Hz



PESO
48 kg



Uso

Hidrolavadora eléctrica trifásica para galpones, granjas, maquinaria y equipos de campo. Combina presión alta con bomba triplex de accionamiento directo, así que elimina la suciedad incrustada sin depender de un motor a combustión y sin humo en espacios cerrados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	250 bar · 3.625 PSI
Caudal	14 L/min
Potencia	5 kW (6,8 HP)
Voltaje	220 V trifásica · 60 Hz
Velocidad	3.400 RPM
Peso	48 kg
Bomba	triplex de accionamiento directo
Pistones recubiertos de cerámica, cilindro de latón de grado comercial	
Motor de dos polos con protección contra sobrecarga	
Motor de inducción con bobinado de cobre	

Manguera de alta presión	Ø 6 mm x 8 m
Presión ajustable	
Pistola de gatillo profesional con bloqueo de seguridad	
Boquillas de desconexión rápida	0° y 15°
Ruedas neumáticas de 10 pulgadas	
Soporte para manguera y pistola	
Manómetro	
Apagado total al soltar la pistola (Total Stop)	
Caja de control de encendido y apagado	

DATOS CLAVE

Presión de trabajo	250 bar · 3.625 PSI
Caudal	14 litros por minuto

Motor	5 kW trifásico de 2 polos
Alcance	8 m de manguera de alta presión

La presión sola no limpia: la combinación de presión y caudal es la que arrastra la suciedad. Con 3.625 PSI y 14 L/min esta máquina entrega alrededor de 5,8 kW hidráulicos, suficiente para grasa de taller, corrales y maquinaria agrícola. Necesita acometida trifásica de 220 V.

APLICACIONES

Galpones y granjas

Lavado de pisos, corrales y estructuras con suciedad orgánica adherida.

Maquinaria de campo

Barro y grasa en tractores, implementos y equipo pesado.

Talleres

Piezas, pisos y fosas donde el agua a presión reemplaza al solvente.

Trabajo continuo

Al ser eléctrica no genera gases y puede trabajar bajo techo.

