



MARCA: GENPAR CÓDIGO: GPW-4300-22-IND-T

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL 4.350 PSI

La de mayor presión de la línea eléctrica



PRESIÓN
4.351 PSI
300 bar



POTENCIA
11 kW · 15 HP



CAUDAL
22 L/min



VOLTAJE
220 V · 3F
60 Hz



PESO
133 kg



Uso

El hidrojet eléctrico de mayor presión de la línea: limpieza pesada de flotas, plantas y galpones. Motor de cuatro polos de 11 kW, bomba triplex y 22 L/min de caudal para trabajo industrial continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	300 bar · 4.351 PSI
Caudal	22 L/min
Potencia	11 kW (15 HP)
Voltaje	220 V trifásico · 60 Hz
Velocidad	1.750 RPM
Peso	133 kg
Bomba	triplex de accionamiento directo
Pistones recubiertos de cerámica, cilindro de latón de grado comercial	
Motor de cuatro polos con protección contra sobrecargas	
Motor de inducción con bobinado de cobre	

Manguera de alta presión de doble capa	Ø 8 mm x 10 m
Boquillas de conexión rápida	0°, 15°, 25° y 40°
Presión ajustable	
Pistola de gatillo profesional con cierre de seguridad	
Ruedas sólidas de 10 pulgadas	
Soporte para manguera y pistola	
Cubierta de plástico	
Manómetro	
Apagado total al soltar la pistola (Total Stop)	

DATOS CLAVE

Presión de trabajo	300 bar · 4.351 PSI
Caudal	22 litros por minuto

Motor	11 kW trifásico de 4 polos
Alcance	10 m de manguera de doble capa

Con 300 bar y 22 L/min entrega alrededor de 11 kW hidráulicos, el doble que la de 3.600 PSI. A esta presión el chorro corta: mantenga la boquilla a distancia de la pintura y del sello de las juntas, y use la punta de 40° para superficies delicadas. Requiere acometida trifásica dimensionada para 11 kW.

APLICACIONES

Flotas Lavado de camiones, gandolas y equipo pesado con barro compactado.	Plantas industriales Pisos, tanques y equipos con residuo de proceso adherido.	Desengrase Talleres y fosas donde la presión sustituye al solvente químico.	Preparación de superficie Retiro de pintura suelta y óxido antes de repintar.
---	--	---	---

