

INGERSOLL RAND · EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Accesorios para línea de aire

Mangueras para compresor y martillo, acoples universales tipo garra (tipo Chicago), entradas giratorias y lubricadores de línea para conectar el compresor a la herramienta con el caudal y la lubricación correctos.

Solicite su cotización

Le respondemos por WhatsApp con la asesoría técnica y el despacho a su obra en cualquier estado del país.

WhatsApp 0422-0453034 · enermaqccs@gmail.com · enermaq.com

Edif. Deldes, Calle Capitolio con Calle Tamanaco, PB, El Marqués, Caracas.



Escanee para cotizar

ACCESORIOS

Mangueras de aire con acople universal (abrazadera doble)



Número de pieza	Diámetro interior in (mm)	Longitud m (ft)	Presión nominal psi (bar)	Conexiones
22040679	3/4 (19)	15,2 (50)	300 (20,7)	Acople universal en ambos extremos
22040687	1/2 (13)	2,4 (8)	250 (17,2)	Acople universal × macho recto 3/8 in NPT
22041453	1/2 (13)	2,4 (8)	250 (17,2)	Acople universal × macho recto 1/2 in NPT
22041479	1/2 (13)	2,4 (8)	250 (17,2)	Acople universal × macho giratorio 1/2 in NPT

Entradas giratorias



Número de pieza	Descripción	Servicio
HH1-VSW7/8	Rosca 7/8-24 × espiga para manguera de 1/2 in	Pesado
HH1-VSW1/2	Rosca 1/2 in NPT × espiga para manguera de 1/2 in	Pesado

Lubricadores de línea



Número de pieza	Capacidad de aceite	Rosca NPT (in)
3LUB8	3 oz (89 mL)	1/2
6LUB12	5 oz (148 mL)	3/4
8LUB12	8 oz (237 mL)	3/4
16LUB16	16 oz (473 mL)	1

Acoples universales tipo garra (tipo Chicago)



Rosca de tubo o manguera (in)	Universal x hembra	Universal x espiga de manguera	Universal x macho	Válvula de cierre de seguridad (OSHA)	Universal de 3 vías	Empacadura del acople
3/8	No aplica	No aplica	UM-37-M	No aplica	UW-300-B	UG-100
1/2	UF-50-M	UH-50-M	UM-50-M	No aplica	UW-300-B	UG-100
3/4	UF-75-M	UH-75-M	UM-75-M	170-6	UW-300-B	UG-100
1	UF-100-M	UH-100-M	UM-100-M	170-8	UW-300-B	UG-100

El acople universal de garra, que en obra se conoce como acople tipo Chicago, conecta mangueras, compresor y herramientas entre sí. La válvula de cierre de seguridad permite cortar el aire en la línea.

Rendimiento a 90 psi (6,2 bar) de presión de aire. Especificaciones según el catálogo del fabricante, sujetas a cambios sin previo aviso. Números de pieza originales Ingersoll Rand.