GENPAR®

MARCA: TOKU **CÓDIGO:** 5214-1

PISÓN NEUMÁTICO (BAILARINA) 18 KG

Requiere compresor de aire (no incluido)

PESO	IMPACTOS	CONSUMO DE AIRE	ENTRADA DE AIRE	PLATO APISONADOR
18 kg	670 por minuto	35,2 CFM	½ pulgada	6” · 152 mm



Uso

Pisón neumático de aire comprimido para allanar y compactar pavimento y suelo en espacios donde una plancha no cabe. Al trabajar con aire pesa menos que un sapo a gasolina y no lleva motor encima, así que la cuadrilla que ya tiene compresor en obra lo suma sin combustible ni mantenimiento de motor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	**pisón neumático de accionamiento por aire comprimido**
Peso	**18 kg**
Diámetro del pistón	**38 mm**
Largo de carrera	**140 mm**
Tasa de impactos	**670 por minuto**
Largo total	**1.240 mm**
Conexión de entrada de aire	**½ pulgada**
Diámetro del plato apisonador	**6 pulgadas (152 mm)**
Consumo de aire	**35,2 CFM**
Lubricación	**sistema automático interno de aceite**
Válvula	**tipo aleta, el sucio no afecta la operación**
Extremo de hierro forjado reforzado	internamente de 5-3/4 pulgadas

DATOS CLAVE

Impactos	**670 por minuto**	Carrera del pistón	**140 mm**
Consumo de aire	**35,2 CFM**	Peso de trabajo	**18 kg**

El consumo de 35,2 CFM es lo que hay que cubrir con el compresor: dimensiónelo con margen para que la herramienta mantenga la tasa de impactos durante toda la jornada. La válvula tipo aleta y la lubricación interna permiten trabajar con aire de obra sin filtrado fino.

APLICACIONES

Zanjas y espacios confinados
Donde no entra una plancha vibratoria ni conviene meter un equipo con motor.

Relleno de agujeros
Compactación puntual de rellenos temporales y reposición de pavimento.

Postes y fundaciones
Compactar alrededor de postes de energía y de teléfono sin dañarlos.

Cuadrillas con aire en obra
Si ya hay compresor trabajando, sale más barato de operar que un equipo a gasolina.