



MARCA: UNIMEC

CÓDIGO: HA750/ID-MD

MEZCLADORA DE CONCRETO MOTOR DIÉSEL · 4 SACOS

Con tiro de remolque



MEZCLA NETA
500 litros



PRODUCCIÓN
HORARIA
16 m³/h



MOTOR
Diésel 16 HP



TANQUE
DE AGUA
80 litros



MOVILIDAD
Ruedas y
remolque



Uso

Trompo de 4 sacos con motor diésel, para vaciados grandes en obras sin acometida eléctrica. Mezcla el cemento con la arena y el agua de forma pareja, con carga separada de agua y agregados para dosificar sin parar la producción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mezcla neta de concreto	500 litros	Tanque de agua con indicador de capacidad
Tanque de agua	80 litros	Carga separada de agua y agregados
Producción horaria máxima	16 m³/h	Caja hidráulica para volteo del tambor
Motor diésel LOMBARDINI de 16 HP		Cargador de material con acceso directo para minicargador
Ruedas neumáticas con tiro de remolque		

DATOS CLAVE

Producción horaria	hasta 16 m³/h	Agua a bordo	80 litros con indicador
Mezcla por parada	500 litros netos	Motor	diésel de 16 HP

La producción de 16 m³/h es el máximo de fábrica con ciclos continuos y carga por minicargador. En obra el rendimiento real lo marca el tiempo de carga: mantener el cargador alimentado es lo que separa 10 de 16 m³ por hora.

APLICACIONES

Obra sin electricidad El motor diésel la hace independiente de la acometida y del generador.	Vaciados grandes Losas, placas y estructuras donde 500 litros por parada evitan juntas frías.	Obra con minicargador El cargador de material está pensado para alimentarse directo con la máquina.	Trabajo continuo El diésel rinde más horas por litro en jornadas completas.
--	---	---	---

